

PREMIUM SAS-TEC VERBINDUNGSTECHNIK

Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Betriebsweise.



MATERIAL	Innen: V4A (1.4404)
OBERFLÄCHE	Hochglanz
WANDSTÄRKE	Innen/Außen je 0,5 mm hochwertige Keramikfaser Isolationsschicht
INNENDURCHMESSER	130mm, 150mm, 180mm, 200mm
ISOLIERUNG	Keramikfaser Isolierung mit 25 mm Dicke
VERBINDUNG	SAS-TEC ist ein Drehverschluss, der zusätzlich mit einem Klemmband gesichert wird

SYSTEMEIGENSCHAFTEN



Witterungsbeständig



Bis zu 25 Jahre Garantie



Einfache Montage



TÜV geprüft



T600 Hitzebeständig



V2A Edelstahl Aussenrohr
V4A Edelstahl Aussenrohr

oskar.

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856

Modell 1, bis DN 150mm T600 N1 D V2 L50050 G50
Model 2, DN 150-300mm T600 N1 D V2 L50050 050
Modell 3, DN 150-300mm T600 N1 D V2 L50050 G75

CE ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 91349001

SAS-TECH MONTAGE



Schritt 1: Aufsetzen

Die einzelnen Bauteile passen perfekt aufeinander.



Schritt 2: Drehen

Eine leichte Drehung nach links verbindet die beiden Teile miteinander.



Schritt 3: Fixieren

Mittels spezieller Klemmbänder werden die Verbindungen zusätzlich fixiert.

Tel: 040 655 89907

Mo. - Fr. von 09:00 bis 18:00 Uhr

Mail: support@hello-oskar.de

GIS House and Garden Internet Shop GmbH
Rathausstraße 4
20095 Hamburg

The logo for 'oskar' features a stylized flame or spark symbol above the lowercase letters 'oskar'.